

LRD 3042/Y-AM

РАБОЧИЙ ФОНАРЬ (6500 К) LRD 3042/Y-AM
DANE TECHNICZNE

Цвет света	Классификация фонаря	Категория фонаря
белый	HOR 137	рабочий
Степень защиты	Светодиодный фонарь	Количество светодиодов LED
IP 68	да	20
Номинальная мощность	Напряжение питания	Кабель
12 Вт	12/24 В	2×0,75 мм2; длина кабеля 0,5 м
Сторона установки	Световой поток	Рассеянный свет
универсальная	1000 лм	да
Цветовая температура	Диапазон рабочих температур	
6500 К	от -30°C до +50°C	

OPIS

Рабочий светодиодный фонарь LRD 3042/Y-AM - надежность в любых условиях. Модель **LRD 3042/Y-AM** марки [Horpol](#) разработана специально для аварийных автомобилей, карет скорой помощи и амбулансов, где надежное освещение рабочей зоны имеет решающее значение. Компактный корпус в цвете **RAL 1016** отличается изящным, аэродинамичным профилем, который идеально сочетается с плоскими поверхностями автомобиля. Благодаря применению прочных материалов фонарь устойчив к ударам, экстремальным температурам и влаге, что подтверждается высоким классом герметичности **IP 68**. Источник света – **20 светодиодов**, излучающих холодный белый свет с цветовой температурой **6500 К**. Они создают равномерно рассеянный поток света **1000 лм**, обеспечивая широкое и яркое освещение пространства вокруг автомобиля. Прямоугольная форма корпуса дополнительно повышает эффективность светораспределения. Фонарь оснащена **монтажным уплотнителем и декоративными заглушками для винтов**, что облегчает установку и придаёт изделию аккуратный внешний вид. Особо важно, что устройство полностью безопасно для электроники автомобиля – **гомологация EMC** гарантирует отсутствие электромагнитных помех и совместимость с другими бортовыми системами.



Horpol
NIP:

