

LRD 2679/RED

РАБОЧИЙ ФОНАРЬ LRD 2679/RED

DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 111	рабочий	да
Количество светодиодов LED	Рассеянный свет	Сторона установки
15	да	универсальная
Способ соединения	Напряжение питания	Номинальная мощность
крепление на шурупах	12/24 В	3,6 Вт
Кабель	Диапазон рабочих температур	Цвет света
2×0,75 мм ² ; длина кабеля 1,5 м	от -30°C до +50°C	красный
Световой поток	Степень защиты	Длина волны света
100 лм	IP 68	628 нм

OPIS

Рабочий фонарь LRD 2679/RED — красный свет для специальных задач.

Фонарь LRD 2679/RED — это компактный и эффективный **источник рассеянного красного света**, разработанный для работы в сложных условиях. Благодаря мощности **3,6 Вт** и световому потоку **100 лм**, он обеспечивает комфортное освещение рабочей зоны, не ослепляя оператора и других людей поблизости.

Универсальное рабочее напряжение (12/24 В) и гибкие возможности монтажа позволяют легко устанавливать фонарь на различных транспортных средствах и машинах. Прочный корпус и **степень защиты IP 68** гарантируют надёжную работу даже в экстремальных условиях — грязь, пыль, дождь или снег ей не страшны.

Фонарь соответствует стандарту **R10 (ЭМС)**, что означает отсутствие помех для электронных систем транспортного средства. Он может работать в широком диапазоне температур, что делает её отличным круглогодичным решением.

Фонарь LRD 2679/RED идеально подходит для сервисных и дорожных автомобилей, где красный свет эффективно обозначает рабочую зону, повышая безопасность дорожного движения и ночных операций.

