

LRD 2679/RED

РАБОЧИЙ ФОНАРЬ LRD 2679/RED
DANE TECHNICZNE

Цвет света	Классификация фонаря	Категория фонаря
красный	HOR 111	рабочий
Степень защиты	Светодиодный фонарь	Количество светодиодов LED
IP 68	да	15
Номинальная мощность	Напряжение питания	Кабель
3,6 Вт	12/24 В	2×0,75 мм ² ; длина кабеля 1,5 м
Способ соединения	Сторона установки	Световой поток
крепление на шурупах	универсальная	100 лм
Рассеянный свет	Длина волны света	Диапазон рабочих температур
да	628 нм	от -30°C до +50°C

OPIS

Рабочий фонарь LRD 2679/RED — красный свет для специальных задач.

Фонарь LRD 2679/RED — это компактный и эффективный **источник рассеянного красного света**, разработанный для работы в сложных условиях. Благодаря мощности **3,6 Вт** и световому потоку **100 лм**, он обеспечивает комфортное освещение рабочей зоны, не ослепляя оператора и других людей поблизости.

Универсальное рабочее напряжение (12/24 В) и гибкие возможности монтажа позволяют легко устанавливать фонарь на различных транспортных средствах и машинах. Прочный корпус и **степень защиты IP 68** гарантируют надёжную работу даже в экстремальных условиях — грязь, пыль, дождь или снег ей не страшны.

Фонарь соответствует стандарту **R10 (ЭМС)**, что означает отсутствие помех для электронных систем транспортного средства. Он может работать в широком диапазоне температур, что делает её отличным круглогодичным решением.

Фонарь LRD 2679/RED идеально подходит для сервисных и дорожных автомобилей, где красный свет эффективно обозначает рабочую зону, повышая безопасность дорожного движения и ночных операций.

