

LRD 3162

РАБОЧИЙ ФОНАРЬ LRD 3162 RAPTOR
DANE TECHNICZNE

Цвет света	Классификация фонаря	Категория фонаря
белый	HOR 150	рабочий
Степень защиты	Светодиодный фонарь	Количество светодиодов LED
IP 68	да	12
Номинальная мощность	Напряжение питания	Кабель
26 Вт	12/24 В	2×0,75 мм ² ; длина кабеля 1,5 м
Способ соединения	Сторона установки	Световой поток
крепление на шурупах	универсальная	2500 лм
Рассеянный свет	Цветовая температура	Диапазон рабочих температур
да	6500 К	от -30°C до +50°C

OPIS

Рабочий фонарь LRD 3162 RAPTOR - надёжное освещение в любых условиях. Модель LRD 3162 — это высокотехнологичный светодиодный фонарь, разработанный для эксплуатации в сложных полевых и промышленных условиях. Его **овальная форма и специально сконструированный отражатель** обеспечивают широкое и равномерное рассеивание света, который не слепит глаза и эффективно освещает рабочее пространство — даже в полной темноте. Фонарь оснащён **12 мощными светодиодами**, создающими световой поток мощностью **2500 люменов** с цветовой температурой **6500 К** — холодный белый свет, близкий к естественному дневному. Это обеспечивает операторам отличную видимость, повышает комфорт работы и значительно увеличивает безопасность — независимо от погодных условий и времени суток. Универсальная конструкция позволяет устанавливать фонарь с любой стороны транспортного средства, а совместимость с системами питания на **12 В и 24 В** делает его пригодным для использования в различных типах машин. Подвижное основание даёт возможность точно регулировать угол освещения и направить свет именно туда, где он необходим. Прочный корпус надёжно защищает фонарь от механических повреждений, а алюминиевый радиатор на задней панели эффективно отводит тепло. **Фонарь оснащён мембраной для выравнивания давления, которая предотвращает образование конденсата внутри корпуса и способствует снижению его внутренней температуры. Рассеиватель выполнен из высококачественного ударопрочного поликарбоната**, что обеспечивает длительную и надёжную эксплуатацию в тяжёлых условиях. Класс герметичности **IP 68** гарантирует защиту от пыли и влаги, а также бесперебойную работу устройства при температуре **от -30°C до +50°C**. Наличие одобрения R10 подтверждает электромагнитную совместимость — фонарь не создаёт помех в работе других электронных устройств в автомобиле, таких как радиоприёмник. **Области применения:** - строительная и сельскохозяйственная техника; - прицепы и полуприцепы; - грузовые и транспортные автомобили; - эвакуаторы и автомобили технической помощи; - сервисные и специализированные транспортные средства. **LRD 3162 RAPTOR** — это не просто освещение, а надёжный инструмент для работы в любых условиях, где важны прочность, безопасность и точность.

