

## LPD 3240

ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ LPD 3240

**DANE TECHNICZNE**

Цвет света	Классификация фонаря	Категория фонаря
красный	HOR 128	противотуманный
Степень защиты	Светодиодный фонарь	Количество светодиодов LED
IP 68	да	6
Номинальная мощность	Напряжение питания	Кабель
5 Вт	12/24 В	2×0,75 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 0,5 м
Сторона установки	Противотуманный свет	Диапазон рабочих температур
универсальная	да	от -30°C до +50°C

## OPIS

**Задний противотуманный фонарь LPD 3240** сочетает в себе эффективность, универсальность и высокое качество изготовления. Оснащённый **6 светодиодами**, он излучает интенсивный красный свет, обеспечивая отличную видимость в сложных погодных условиях. **Основные характеристики:** – Фонарь работает в диапазоне **12/24 В**, что делает его совместимым с различными транспортными средствами. – Номинальная мощность **5 Вт** обеспечивает оптимальную производительность при минимальном энергопотреблении. – Высокий класс защиты **IP 68** гарантирует полную защиту от внешних воздействий. – Фонарь надёжно функционирует в экстремальных температурах **от -30°C до 50°C**. – Омологация **R148** и сертификат **R10** подтверждают соответствие европейским стандартам безопасности. – **Полный монтажный комплект** – в упаковке находятся крепёжные винты и заглушки. – Возможность установки с кронштейном или без него обеспечивает большую гибкость для удовлетворения индивидуальных потребностей пользователя. **Выбирайте безопасность и качество** – LPD 3240 от [HOPOL](#)!



Hopol  
NIP:

