

LRD 3071

РАБОЧИЙ ФОНАРЬ С ДЕРЖАТЕЛЕМ И АВТОМОБИЛЬНЫМ ПРИКУРИВАТЕЛЕМ LRD 3071

DANE TECHNICZNE

Цвет света	Классификация фонаря	Категория фонаря
белый	HOR 142	рабочий
Степень защиты	Светодиодный фонарь	Количество светодиодов LED
IP 68	да	6
Номинальная мощность	Напряжение питания	Кабель
10 Вт	12/24 В	2×0,75 мм ² ; длина кабеля 8 м, спиральный
Способ соединения	Световой поток	Рассеянный свет
с держателем	1200 лм	да
Цветовая температура	Диапазон рабочих температур	
5600 К	от -30°C до +50°C	

OPIS

Лучшее решение для освещения труднодоступных мест. Рабочий фонарь **LRD 3071 с держателем и автомобильным прикуривателем** – надежное и эффективное решение, характеризующееся оптимальным сочетанием технических параметров. Оснащенный **6 светодиодами**, он генерирует **рассеянный** белый свет с цветовой температурой **5600 К** и впечатляющим световым потоком **1200 лм**. Белый свет обеспечивает большее расстояние (**8 м**) и более широкий диапазон освещенности, увеличивая видимость и создавая безопасные условия работы в поздние вечерние часы. **Идеально подходит для экстренных служб и специального транспорта.** **LRD 3071** — это инструмент, разработанный для профессионалов. Фонарь подходит для служб экстренной помощи, где надежный источник света имеет решающее значение. Более того, это идеальное оборудование для спецтехники, где его можно использовать как для повседневных задач, так и в экстренных ситуациях. **Незаменимый фонарь в каждом автомобиле.** **LRD 3071** — это универсальный осветительный прибор, который оценит каждый водитель. Независимо от того, нужно ли вам осветить салон вашего автомобиля или выполнить ремонт на обочине дороги, этот фонарь оправдает все ожидания. **Практичный фонарь с длинным спиральным кабелем и вилкой прикуривателя.** **LRD 3071** оснащен длинным спиральным кабелем (**8 м**), что существенно упрощает работу вокруг автомобиля. Вне зависимости от ситуации кабель позволяет свободно передвигаться, обеспечивая комфорт и эффективность работы. Благодаря вилке прикуривателя **12/24 В** фонарь можно легко подключить к розетке любого автомобиля, что делает его чрезвычайно универсальным инструментом. Наклонная опора позволяет изменять угол наклона лампы и, следовательно, распределение света. Фонарь полностью устойчив к механическим повреждениям, чрезвычайно прочен при контакте с грязью и влагой (соответствие степени защиты от влаги **IP 68**). Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости (**ЭМС**), что исключает риск помех, которые могут повлиять на другие электрические устройства в автомобиле. **В группу фонарей HOR 142 также входят:** – рабочий фонарь с синим стробоскопом [LRD 3069](#); – рабочий фонарь с оранжевым стробоскопом [LRD 3068](#); – рабочий фонарь с магнитом и автомобильным прикуривателем [LRD 3070](#); – рабочий фонарь [LRD 3072](#). Вся светотехническая продукция изготавливается в **Польше** компанией [Horpol](#), которая является одним из ведущих производителей автомобильных фонарей.



Horpol
NIP:

