

LD 3115/P

ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ LD 3115/P

DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Категория фонаря	Степень защиты
NOR 44A	габаритный	IP 68
Светодиодный фонарь	Количество светодиодов LED	Напряжение питания
да	9	12/24 В
Кабель	Сторона установки	Передний габаритный свет
2×0,75 мм ² ; длина кабеля 0,25 м	правая	да
Задний габаритный свет	Диапазон рабочих температур	
да	от -30°C до +50°C	

OPIS

LD 3115/P – габаритный фонарь на гибком подвесе, компактных размеров и широкого спектра применения, для установки **с правой стороны транспортного средства**. Фонарь предназначен для использования в небольших прицепах, полуприцепах и грузовиках. Фонарь излучает **яркий неоновый свет** и выполняет следующие **функции**: – **передний белый** габаритный свет (0,4/0,9 Вт) – **задний красный** габаритный свет (0,9/1,8 Вт) Фонарь работает **при универсальном напряжении 12/24 В** и имеет низкое энергопотребление. Для производства использованы исключительно фирменные диоды, которые определенно улучшают качество освещения и привлекательно подчеркивают габариты движущего транспортного средства. Фонарь полностью герметичен (**степень защиты от влаги и пыли IP 68**), а диапазон рабочих температур в границах **от -30 градусов С до + 50 градусов С. Позаботьтесь о своей безопасности! Стань заметным на дороге благодаря новинкам LED!**



Horpol
NIP:

