

LD 3110/P

ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ LD 3110/P

DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Категория фонаря	Степень защиты
HOR 77A	габаритный	IP 68
Светодиодный фонарь	Количество светодиодов LED	Номинальная мощность
да	4	0,7/1,4 Вт
Напряжение питания	Кабель	Сторона установки
12/24 В	2×0,75 мм ² ; длина кабеля 0,6 м	правая
Боковой габаритный свет	Передний габаритный свет	Задний габаритный свет
да	да	да
Диапазон рабочих температур		
от -30°C до +50°C		

OPIS

LD 3110/P – тройной габаритный фонарь на гибком подвесе, компактных размеров и широкого спектра применения, предназначенный для установки **с правой стороны транспортного средства**. Фонарь предназначен для использования в небольших прицепах, полуприцепах и грузовиках. **Лампа излучает яркий свет и выполняет следующие функции:** — передний габаритный свет (белый) — боковой позиционный свет (оранжевый) — задний габаритный свет (красный) Фонарь работает при универсальном напряжении **12/24 В** и имеет низкое энергопотребление. Для производства **фонаря с рефлектором** использованы исключительно фирменные диоды, которые однозначно улучшают качество освещения и привлекательно подчеркивают габариты движущего транспортного средства. Фонарь полностью герметичен (степень защиты от влаги и пыли **IP 68**), а диапазон рабочих температур в границах **от -30 градусов С до + 50 градусов С**. **Позаботься о своей безопасности! Стань заметным на дороге благодаря новинкам LED!**



Horpol
NIP:

