

LD 3110/L

ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ LD 3110/L

DANE TECHNICZNE

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------|
| Классификация фонаря | Категория фонаря | Степень защиты |
| HOR 77A | габаритный | IP 68 |
| Светодиодный фонарь | Количество светодиодов LED | Номинальная мощность |
| да | 4 | 0,7/1,4 Вт |
| Напряжение питания | Кабель | Сторона установки |
| 12/24 В | 2×0,75 мм ² ; длина кабеля 0,6 м | левая |
| Боковой габаритный свет | Передний габаритный свет | Задний габаритный свет |
| да | да | да |
| Диапазон рабочих температур | | |
| от -30°C до +50°C | | |

OPIS

LD 3110/L – тройной габаритный фонарь на гибком подвесе, компактных размеров и широкого спектра применения, предназначенный для установки **с левой стороны транспортного средства**. Фонарь предназначен для использования в небольших прицепах, полуприцепах и грузовиках. **Лампа излучает яркий свет и выполняет следующие функции:** — передний габаритный свет (белый) — боковой позиционный свет (оранжевый) — задний габаритный свет (красный) Фонарь работает при универсальном напряжении **12/24 В** и имеет низкое энергопотребление. Для производства **фонаря с рефлектором** использованы исключительно фирменные диоды, которые однозначно улучшают качество освещения и привлекательно подчеркивают габариты движущего транспортного средства. Фонарь полностью герметичен (степень защиты от влаги и пыли **IP 68**), а диапазон рабочих температур в границах **от -30 градусов С до + 50 градусов С**. **Позаботься о своей безопасности! Стань заметным на дороге благодаря новинкам LED!**



Horpol
NIP:

