

LZD 2840

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ CLEOMAX LZD 2840

DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Категория фонаря	Задний сигнал поворота
HOR 114	задний комбинированный	да
Степень защиты	Светодиодный фонарь	Количество светодиодов LED
IP 68	да	42
Напряжение питания	Светоотражающее устройство	Кабель
12/24 В	да	5×0,5 м2; длина кабеля 1 м
Сторона установки	Стоп-сигнал	Задний позиционный свет
универсальная	да	да
Противотуманный свет	Диапазон рабочих температур	
да	от -30°C до +50°C	

OPIS

Комбинированный фонарь **CLEOmax LZD 2840** отличается привлекательным и современным дизайном, использованием материалов высочайшего качества и применением энергосберегающей светодиодной технологии, что обеспечивает отличные параметры света при низком энергопотреблении. Фонарь полностью герметичен (степень защиты от влаги и пыли IP 68), а диапазон рабочих температур в границах от -30 градусов С до + 50 градусов С. Для производства используются исключительно фирменные диоды для наилучшего качества продукции. Фонарь имеет одобрение на электромагнитную совместимость, т.е. не излучает электромагнитные помехи и устойчив к таким помехам. Фонарь **CLEOmax можно** устанавливать как с левой, так и с правой стороны автотранспорта, а также вертикально и горизонтально. Фонарь оснащен следующими функциями: позиционный свет с эффектом **NEON**, указатель поворота, СТОП-сигнал, противотуманный свет и светоотражающее устройство. Фонарь предназначен для таких транспортных средств, как прицепы, полуприцепы, эвакуаторы, сельскохозяйственная техника и спецтехника. **Потребляемая мощность при рабочем напряжении 12/24 В:** - позиционный свет NEON- 1,7/4 Вт; - указатель поворота - 3,3/7,3 Вт; - СТОП-сигнал - 3,5/4,2 Вт; - противотуманный свет - 5,3/6 Вт.