

LZD 2964

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ LZD 2964

DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Категория фонаря	Задний сигнал поворота
HOR 128	задний комбинированный	да
Степень защиты	Светодиодный фонарь	Количество светодиодов LED
IP 68	да	6
Напряжение питания	Кабель	Сторона установки
12/24 В	4×0,5 мм ² ; длина кабеля 1 м	универсальная
Стоп-сигнал	Задний позиционный свет	Диапазон рабочих температур
да	да	от -30°C до +50°C

OPIS

Компактный задний комбинированный светодиодный фонарь **LZD 2964**. Данная модель может использоваться в таких транспортных средствах, как сельскохозяйственная и строительная техника, квадроциклы, прицепы, а также в качестве повторителей в эвакуаторах, грузовых автомобилях и специализированной технике. Несмотря на небольшое световое поле, фонарь создает яркое световое пятно и выполняет следующие функции: позиционный свет, указатель поворота, СТОП-сигнал. Фонарь имеет необходимую европейскую омологацию и сертификат электромагнитной совместимости (ЭМС). **LZD 2964** можно монтировать вертикально и горизонтально, непосредственно на плоской поверхности, как и с помощью двухстороннего кронштейна в комплекте. **Потребляемая мощность при рабочем напряжении 12 В:** - позиционный свет - 0,4 Вт; - СТОП-сигнал - 2,2 Вт; - указатель поворота - 2 Вт. **Потребляемая мощность при рабочем напряжении 24 В:** - позиционный свет - 1 Вт; - СТОП-сигнал - 3,2 Вт; - указатель поворота - 2,5 Вт.



Horgol
NIP:

