

## LRD 2983

### РАБОЧИЙ ФОНАРЬ LRD 2983 SLIM DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 73	рабочий	да
Количество светодиодов LED	Рассеянный свет	Сторона установки
6	да	универсальная
Способ соединения	Напряжение питания	Номинальная мощность
с резьбовой трубкой, крепление на шурупах	12/24 В	23 Вт
Кабель	Диапазон рабочих температур	Цвет света
2×0,75 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 1,5 м	от -30°C до +50°C	белый
Цветовая температура	Световой поток	Степень защиты
6500 К	1800 лм	IP 68

## OPIS

Ассортимент рабочих фонарей Horgpol пополнился изделиями в версии SLIM: LRD 2983, LRD 2984 с функцией заднего хода и LRD 2985 с магнитом и автомобильным прикуривателем. Рабочий фонарь LRD 2983 SLIM отличается, помимо прочего, удобством эксплуатации фонаря и оптимальным сочетанием технических параметров. Сам корпус выполнен из алюминия, что способствует отводу тепла. Опора позволяет менять угол наклона фонаря, а значит и светораспределение. Как и другие рабочие фонари Horgpol, изделия SLIM оснащены светодиодами. Рабочее поле освещается 6 светодиодами холодного цвета, приятного глазу при ночной работе. Лампы LRD полностью устойчивы к трещинам и ударам, чрезвычайно прочны при контакте с грязью и влагой.

