

LRD 2983

РАБОЧИЙ ФОНАРЬ LRD 2983 SLIM
DANE TECHNICZNE

Цвет света	Классификация фонаря	Категория фонаря
белый	HOR 73	рабочий
Степень защиты	Светодиодный фонарь	Количество светодиодов LED
IP 68	да	6
Номинальная мощность	Напряжение питания	Кабель
23 Вт	12/24 В	2×0,75 мм ² ; длина кабеля 1,5 м
Способ соединения	Сторона установки	Световой поток
с резьбовой трубкой	универсальная	1800 лм
Рассеянный свет	Цветовая температура	Диапазон рабочих температур
да	6500 К	от -30°C до +50°C

OPIS

Ассортимент рабочих фонарей Horgol пополнился изделиями в версии SLIM: LRD 2983, LRD 2984 с функцией заднего хода и LRD 2985 с магнитом и автомобильным прикуривателем. Рабочий фонарь LRD 2983 SLIM отличается, помимо прочего, удобством эксплуатации фонаря и оптимальным сочетанием технических параметров. Сам корпус выполнен из алюминия, что способствует отводу тепла. Опора позволяет менять угол наклона фонаря, а значит и светораспределение. Как и другие рабочие фонари Horgol, изделия SLIM оснащены светодиодами. Рабочее поле освещается 6 светодиодами холодного цвета, приятного глазу при ночной работе. Лампы LRD полностью устойчивы к трещинам и ударам, чрезвычайно прочны при контакте с грязью и влагой.



Horgol
NIP:

